

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Recessed Soft Light - TC-LEL 2x55W non dimmable - 625x625



ДИЗАЙН:

Ernesto Gismondi

МАТЕРИАЛЫ:

Galvanised Steel

ОПИСАНИЕ:

A range of recessed luminaires for fluorescent lamps. Suitable for installation into false ceiling systems with 600x600 mm or 625x625 mm modules, or into plasterboard false ceilings using a special recessing frame (optional). IP40 protection index, guaranteed by the use of a screen-printed tempered glass, ensuring a lasting optical performance over time by improving maintenance and preventing dust accumulation, thus minimising the depreciation factor. Complies with standard EN60598-1 and other specific standards.

False ceiling : 625x625mm

ВЫБРАТЬ

FLUO

N/s

КОД ПРОДУКТА

M160402

Вид светового потока




IP40/IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Recessed Soft Light - TC-LEL 2x55W non dimmable - 625x625
 Код: M160402
 Цвет: N/s
 Материал: Galvanised Steel
 Серии: Architectural
 Окружающая среда: Внутреннее место контракта:

РАЗМЕРЫ



ЦВЕТ



ОПТИКА

Вид светового потока: Direct

РАЗМЕРЫ

Длина: cm 61.9
 Ширина: cm 61.9
 Глубина встройки: cm 14.6
 Вес: kg 10
 Ударопрочность: 04
 тест раскаленной проволокой: 960 °

ЛАМПЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: FLUO
 Количество: 2
 Lbs: TC-LEL(2G11)
 Ватт: 55W
 Цоколь: 2G11
 Тип: FSDH
 Световой поток (lm): 4800lm
 Цветопередача: 85
 Цветовая температура (K): 3000K
 Продолжительность (h): 12000h

LUMINAIR

ПРА: Electronic Integrated
 Watt: 2x55W
 Напряжение: 220V-240V



Recess frame for installation
on plasterboard false ceiling.
625x625mm. M160602