

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

### Kalifa II Ceiling 2400 - T16 2x28-54W dimmable - White



#### ДИЗАЙН:

Ernesto Gismondi

#### МАТЕРИАЛЫ:

Extruded Aluminium

#### ОПИСАНИЕ:

Ceiling light using 28W and 54W T16 fluorescent light source. Extruded aluminium body with a white or grey paint finish, available in lengths of 1188mm and 2400mm. Super pure aluminium optics. Light output ratio: 82%. DARK LIGHT emission is in compliance with EN12464-1 standard. Electronic control gear, with or without dimming control. Emergency lighting on request. Ceiling light using 28W and 54W T16 fluorescent light source. Extruded aluminium body with a white or grey paint finish, available in lengths of 1188mm and 2400mm. Super pure aluminium optics. Light output ratio: 82%. DARK LIGHT emission is in compliance with EN12464-1 standard. Electronic control gear, with or without dimming control. Emergency lighting on request.

#### ВЫБРАТЬ

FLUO

White

#### КОД ПРОДУКТА

M181621

#### Вид светового потока



IP20

Dimmable

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Kalifa II Ceiling 2400 - T16  
2x28-54W dimmable -  
White  
Код: M181621  
Цвет: White  
Материал: Extruded Aluminium  
Серии: Architectural  
Окружающая среда: Внутреннее  
место контракта:

##### РАЗМЕРЫ



##### ОПТИКА

Вид светового потока: Direct Dark  
Light

##### РАЗМЕРЫ

Длина: cm 240  
Ширина: cm 8  
Высота: cm 9.3  
Вес: kg 8.9  
тест раскаленной  
проволокой: 850 °

##### ЦВЕТ



##### ЛАМПЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: FLUO  
Количество: 2  
Lbs: T16(G5)  
Ватт: 54W  
Цоколь: G5  
Тип: FDH-54  
Световой поток (lm): 4450lm  
Цветопередача: 85  
Цветовая температура (K): 3000K  
Продолжительность (h): 20000h

##### LUMINAIR

ПРА: Electronic dimmable DALI  
Integrated  
Watt: 2x54W  
Напряжение: 220V-240V