

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

### Luceri 220 +emergency - 2x26W - White



#### ДИЗАЙН:

Artemide

#### МАТЕРИАЛЫ:

Technopolymer

#### ОПИСАНИЕ:

A range of recessed downlights fluorescent lamps. Body made from technopolymers. Reflector in vacuum-metallised polycarbonate with anti-scratch surface treatment. Decorative ring made from aluminium or injection moulded plastic, available in 2 colour options, with or without screen. Fitting is made by one quarter turn rotation. The luceri screen dark light optic ensures a controlled luminance level of less than 200 cd/m<sup>2</sup> for an observation angle of 65° or above with respect to the vertical axis, well within the limits set by standard EN12464-1. Low recess depth for ceilings of 1mm to 35mm thick. Electronic ballast and emergency lighting. Electrical connection by means of quick connectors. Bridging connection possible. Complies with standard EN60598-1 and other specific standards.

Comes complete with plastic front and anti-dazzle cross-blade. IP20 = recessed part IP23 = external part

#### ВЫБРАТЬ

FLUO

White

#### КОД ПРОДУКТА

L596950

#### Вид светового потока

IP29/IP23

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Luceri 220 +emergency - 2x26W - White  
 Код: L596950  
 Цвет: White  
 Материал: Technopolymer  
 Серии: Architectural  
 Окружающая среда: Внутреннее место контракта:


##### ОПТИКА

Вид светового потока: Direct

##### РАЗМЕРЫ

Длина: cm 39  
 Высота: cm 11.5  
 Диаметр: cm 23.5  
 Глубина встройки: cm 14.5  
 Форма отверстия: Круглая форма  
 Вес: kg 1.7


##### РАЗМЕРЫ



##### ЦВЕТ



##### ЛАМПЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

 Категория: FLUO  
 Количество: 2  
 Lbs: TC-DEL  
 Ватт: 26W  
 Цоколь: G24q-3  
 Тип: FSQ-26  
 Световой поток (lm): 1800lm  
 Цветопередача: 85  
 Цветовая температура (K): 3000K  
 Продолжительность (h): 12000h

##### LUMINAIR

ПРА: Electronic  
 Watt: 2x26W  
 Наличие аварийной батареи: Integrated  
 Напряжение: 220V-240V

