

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

### Luceri 220 Screen Quick Reference - 2x26W + emerg. - Grey



#### ДИЗАЙН:

Artemide

#### МАТЕРИАЛЫ:

Technopolymer

#### ОПИСАНИЕ:

A range of recessed downlights fluorescent lamps. Body made from technopolymers. Reflector in vacuum-metallised polycarbonate with anti-scratch surface treatment. Decorative ring made from aluminium or injection moulded plastic, available in 2 colour options, with or without screen. Fitting is made by one quarter turn rotation. The luceri screen dark light optic ensures a controlled luminance level of less than 200 cd/m<sup>2</sup> for an observation angle of 65° or above with respect to the vertical axis, well within the limits set by standard EN12464-1. Low recess depth for ceilings of 1mm to 35mm thick. Electronic ballast and emergency lighting. Electrical connection by means of quick connectors. Bridging connection possible. Complies with standard EN60598-1 and other specific standards.

Comes complete with open plastic front.  
IP20= recessed part  
IP23 = external part

#### ВЫБРАТЬ

FLUO

Grey

#### КОД ПРОДУКТА

L597920

#### Вид светового потока

IP20/23



#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Luceri 220 Screen Quick Reference - 2x26W + emerg. - Grey  
L597920  
Код: L597920  
Цвет: Grey  
Материал: Technopolymer  
Сери: Architectural  
Окружающая среда: Внутреннее место контракта:


##### ОПТИКА

Вид светового потока: Diffused And Direct

##### РАЗМЕРЫ

Длина: cm 39  
Диаметр: cm 23.5  
Глубина встройки: cm 17  
Форма отверстия: Круглая форма  
Вес: kg 1.6

##### РАЗМЕРЫ



##### ЦВЕТ



##### ЛАМПЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: FLUO  
Количество: 2  
Lbs: TC-DEL  
Ватт: 26W  
Цоколь: G24q-3  
Тип: FSQ-26  
Световой поток (lm): 1800lm  
Цветопередача: 85  
Цветовая температура (К): 3000K  
Продолжительность (h): 12000h

##### LUMINAIR

ПРА: Electronic  
Watt: 2x26W  
Наличие аварийной батареи: Integrated  
Продолжительность работы аварийной батареи: 1 hour  
Напряжение: 220V-240V

