

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Mouette Simmetrical - Fluo 4x24W non dimmable - max.1900mm



ДИЗАЙН:

Wilmotte & Industries
2004

МАТЕРИАЛЫ:

Moulded polypropylene, aluminium

ОПИСАНИЕ:

Single pendant with diffused lighting using 24W and 54W T16 fluorescent lamps. Solid opaline diffuser in moulded polypropylene. MOUETTE is available in 2 versions: symmetrical or asymmetrical. LOR: 55%. Light distribution: 74% direct and 26% indirect. Electronic or DSI dimmable electronic ballast depending on the version. The upper part has an opening for easy installation and maintainance. Luminaire comes complete with 2m or 6m long quick-adjustment steel suspension cables, ceiling plate and power cable. T16 light sources are included (3000K). Complies with standard EN60598-1 and other specific standards.

Height: 1900mm max.

ВЫБРАТЬ

FLUO

White opaline

КОД ПРОДУКТА

L860610

Вид светового потока



IP40/20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Mouette Simmetrical - Fluo 4x24W non dimmable - max.1900mm
Код: L860610
Цвет: White opaline
Материал: Moulded polypropylene, aluminium
Серии: Architectural
Окружающая среда: Внутреннее место контракта: Гостеприимство, Гостиницы, Гостеприимство, Рестораны, Розничные магазины


ОПТИКА

Вид светового потока: Dual Emission Diffused

РАЗМЕРЫ

Длина: cm 135
Ширина: cm 40
Максимальная высота от потолка: cm 190
Вес: kg 5.4
Ударопрочность: N.D.
тест раскаленной проволокой: 750 °

РАЗМЕРЫ



ЦВЕТ



ЛАМПЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: FLUO
Количество: 4
Lbs: T16(G5)
Ватт: 24W
Цоколь: G5
Тип: FDH-24
Световой поток (lm): 1750 lm
Цветопередача: 85
Цветовая температура (K): 3000 K
Продолжительность (h): 20000h

LUMINAIR

ПРА: Electronic Integrated
Watt: 4x24W
Напряжение: 220V-240V

ПРЕМИИ

2005 – Design Innovationen Design Zentrum Nordrhein Westfalen Reddot Design Award 2005 "Reddot: best of the best" Essen (Deutschland)