

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Mouette Simmetrical - Fluo 4x24W non dimmable - max.5900mm



ДИЗАЙН:

Wilmotte & Industries
2004

МАТЕРИАЛЫ:

Moulded polypropylene, aluminium

ОПИСАНИЕ:

Single pendant with diffused lighting using 24W and 54W T16 fluorescent lamps. Solid opaline diffuser in moulded polypropylene. MOUETTE is available in 2 versions: symmetrical or asymmetrical. LOR: 55%. Light distribution: 74% direct and 26% indirect. Electronic or DSI dimmable electronic ballast depending on the version. The upper part has an opening for easy installation and maintainance. Luminaire comes complete with 2m or 6m long quick-adjustment steel suspension cables, ceiling plate and power cable. T16 light sources are included (3000K). Complies with standard EN60598-1 and other specific standards.

Height: 5900mm max.

ВЫБРАТЬ

FLUO

White opaline

КОД ПРОДУКТА

L860650

Вид светового потока



IP40/20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Mouette Simmetrical - Fluo 4x24W non dimmable - max.5900mm
 Код: L860650
 Цвет: White opaline
 Материал: Moulded polypropylene, aluminium
 Серии: Architectural
 Окружающая среда: Внутреннее место контракта: Гостеприимство, Гостиницы, Гостеприимство, Рестораны, Розничные магазины

ОПТИКА

Вид светового потока: Dual Emission Diffused

РАЗМЕРЫ

Длина: cm 135
 Ширина: cm 40
 Максимальная высота от потолка: cm 590
 Вес: kg 5.5
 Ударопрочность: N.D.
 тест раскаленной проволокой: 750 °


ЛАМПЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: FLUO
 Количество: 4
 Lbs: T16(G5)
 Ватт: 24W
 Цоколь: G5
 Тип: FDH-24
 Световой поток (lm): 1750 lm
 Цветопередача: 85
 Цветовая температура (K): 3000 K
 Продолжительность (h): 20000h

LUMINAIR

ПРА: Electronic Integrated
 Watt: 4x24W
 Напряжение: 220V-240V

РАЗМЕРЫ



ЦВЕТ



ПРЕМИИ

2005 – Design Innovationen Design Zentrum Nordrhein Westfalen Reddot Design Award 2005 "Reddot: best of the best" Essen (Deutschland)