

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Nothing Downlight 105mm - 30° - 3000K - adjustable



ДИЗАЙН:

Ernesto Gismondi
2005

МАТЕРИАЛЫ:

Die-cast Aluminium

ОПИСАНИЕ:

Fixed downlight $\varnothing 105\text{mm}$ using 12V dichroic halogen light source. Recessing ring made from aluminium. Remote transformer. Optional white ring in injection moulded plastic for an installation without plaster finish coat (fitting by one quarter turn rotation). Complies with standard EN60598-1 and other specific standard. Created with the purpose of making the lighting fixture disappear completely into the false ceiling as to solely draw attention to the lighting effects, nothing recessed is a complete range of recessed luminaires, whose installation requires a finish coat of plaster.

ВЫБРАТЬ

LED

КОД ПРОДУКТА

M062305

Вид светового потока


IP20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Nothing Downlight 105mm - 30° - 3000K - adjustable
Код: M062305
Материал: Die-cast Aluminium
Серии: Architectural
Окружающая среда: Внутреннее
место контракта: Гостеприимство
Гостиницы, Розничные магазины, Офисы, Частные резиденции

РАЗМЕРЫ



ОПТИКА

Вид светового потока: Direct Adjustable

РАЗМЕРЫ

Диаметр: cm 16
Глубина встройки: cm 12.7
Форма отверстия: Круглая форма
Вес: kg 0.6
тест раскаленной проволокой: 960 °

ЛАМПЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

LED Категория: LED
Ватт: 12W
Световой поток (lm): 994lm
Типология: 1
Цветовая температура (K): 3000K
Класс: A

LUMINAIR

ПРА: Electronic Remote
Watt: 12W

АКСЕССУАРЫ



Ø105 - Ring in injection
moulded plastic. Ø165mm.
White finish. M064900

"SLIM" FOR HIT 35W. Dim.
150x62x30mm. M070032

240V/12V. Class II. Dimmable
by trailing or leading edge
external dimmers. 10-60W.
123x32x23mm. M070211

240V/12V. Class II. Dimmable
by trailing or leading edge
external dimmers. 35-105W.
102x51x30mm. M070412