

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

### Nothing Downlight 105mm - 52° - 3000K - adjustable



#### ДИЗАЙН:

Ernesto Gismondi  
2005

#### МАТЕРИАЛЫ:

Die-cast Aluminium

#### ОПИСАНИЕ:

Fixed downlight  $\varnothing$ 105mm using 12V dichroic halogen light source. Recessing ring made from aluminium. Remote transformer. Optional white ring in injection moulded plastic for an installation without plaster finish coat (fitting by one quarter turn rotation). Complies with standard EN60598-1 and other specific standard. Created with the purpose of making the lighting fixture disappear completely into the false ceiling as to solely draw attention to the lighting effects, nothing recessed is a complete range of recessed luminaires, whose installation requires a finish coat of plaster.

#### ВЫБРАТЬ

LED

#### КОД ПРОДУКТА

M065205

#### Вид светового потока

IP20

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Nothing Downlight 105mm - 52° - 3000K - adjustable

Код: M065205

Материал: Die-cast Aluminium

Серии: Architectural

Окружающая среда: Внутреннее

место контракта: Гостеприимство  
Гостиницы, Розничные магазины, Офисы, Частные резиденции

##### ОПТИКА

Вид светового потока: Direct Adjustable

##### РАЗМЕРЫ

Диаметр: cm 16

Глубина встройки: cm 12.7

Форма отверстия: Круглая форма

Вес: kg 0.6

тест раскаленной проволокой: 960 °

##### ЛАМПЫ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ


LED Категория: LED  
Ватт: 12W  
Световой поток (lm): 994lm  
Типология: 1  
Цветовая температура (K): 3000K  
Класс: A

##### LUMINAIR

ПРА: Electronic Remote

Watt: 12W

##### РАЗМЕРЫ



#### АКСЕССУАРЫ



Ø105 - Ring in injection  
moulded plastic. Ø165mm.  
White finish. M064900

"SLIM" FOR HIT 35W. Dim.  
150x62x30mm. M070032

240V/12V. Class II. Dimmable  
by trailing or leading edge  
external dimmers. 10-60W.  
123x32x23mm. M070211

240V/12V. Class II. Dimmable  
by trailing or leading edge  
external dimmers. 35-105W.  
102x51x30mm. M070412