

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Parabola 230_28W_3000K_1-10Vdriver



ДИЗАЙН:

Michele De Lucchi
2010

МАТЕРИАЛЫ:

Aluminium

ОПИСАНИЕ:

Light fixture with high-performance LED light sources. Ceiling installation. Consists of: frame, body, lens, fixing springs. Frame in lathed aluminium. Spun sheet aluminium reflector, metallized with 99.99% pure aluminium vacuum deposition. Black anodised extruded aluminium heatsink. Injection-moulded PMMA lens. Adjustable aluminium mounting brackets for 10-20 mm-thick false ceilings. Includes power unit. White monochromatic LEDs available in 2 colour temperatures: Warm = 3000K Neutral = 4000K IP Rating IP40. Insulation class I. Technical features of light fixtures in compliance with EN60598-1. Installation must be carried out by specialised personnel. Carefully follow the instructions.

ВЫБРАТЬ

LED

КОД ПРОДУКТА

NL17216VTK0

Вид светового потока

IP40


Dimmable +

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции:	Parabola 230_28W_3000K_1- 10Vdriver
Код:	NL17216VTK0
Материал:	Aluminium
Серии:	Architectural
Окружающая среда:	Внутреннее
место контракта:	Гостеприимство Гостиницы, Гостеприимство Рестораны, Розничные магазины, Офисы, Музеи & Выставки, Частные резиденции

РАЗМЕРЫ



РАЗМЕРЫ

Диаметр:	cm 25
Диаметр отверстия:	cm 23.5
Глубина встройки:	cm 14
Форма отверстия:	Круглая форма

ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория:	LED
Ватт:	26W
Световой поток (lm):	2538 lm
Типология:	1
Цветовая температура (K):	3000K
Класс:	A

LUMINAIR

Watt:	28W
-------	-----

АКСЕССУАРЫ



PARABOLA 230 CORNICE
CURVED LIGHT ALL.



PARABOLA 230 CORNICE
CURVED LIGHT BIA.



PARABOLA 230 CORNICE
SHARP LIGHT ALL. NL7146002



PARABOLA 230 CORNICE
SHARP LIGHT BIANCO

NL7147002

NL7147006

NL7146006



ANELLO CROMATO
PARABOLA 230 NL31009