

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Sosttuto Palo 4000K



ДИЗАЙН:

Ernesto Gismondi
2013

МАТЕРИАЛЫ:

ОПИСАНИЕ:

Light fixture with direct emission, with monochromatic LED light sources. Pole installation (pole not supplied). Consists of lighting unit and 90° adjustable pole joint. Die-cast EN-AB 47100 aluminium lighting unit with 3-stage outdoor treatment: nanotechnologies, antioxidant primer, polyester paint. Asymmetrical high-efficiency PMMA optical units. High-transparency shock-resistant polycarbonate screens. Composed by 3 interchangeable optical units. AISI 316 fixing screws and silicone gaskets. Suitable for ME3a and ME4a road lighting. Technical features in compliance with EN60598-1-2-3. Protection level from 4KV impulse overvoltage. IP Rating IP66. ENEC approved. Insulation class II.

ВЫБРАТЬ

LED

Gris anthracite

КОД ПРОДУКТА

T4183ELN00

Вид светового потока

IP65

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Sosttuto Palo 4000K
Код: T4183ELN00
Цвет: Gris anthracite
Серии: Outdoor

РАЗМЕРЫ

Длина: cm 60.8
Ширина: cm 32
Высота: cm 600
Ударопрочность: IK10
тест раскаленной проволокой: 750 °


ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория: LED
Ватт: 105W
Световой поток (lm): 7523lm
Типология: 1
Цветовая температура (K): 4000K
Класс: A

LUMINAIR

Watt: 105W
Напряжение: 220V-240 V

РАЗМЕРЫ



ЦВЕТ

