

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Mouette Mini



ДИЗАЙН:

Wilmotte & Industries
2010

МАТЕРИАЛЫ:

Painted aluminium, moulded polypropylene

ОПИСАНИЕ:

Single pendant with diffused lighting using 2x36W compact fluorescent lamps. Solid opaline diffuser in moulded polypropylene. LOR:74%. Light distribution: 74% direct and 26% indirect. Electronic ballast located in a specific power-supply holder in injection moulded thermoplastic material. The upper part has an opening for easy installation and maintainance. Luminaire comes complete with 2m long quick-adjustment steel suspension cables. Light sources included (3000k).complies with standard EN60598-1 and other specific standards.

Height: 2000mm max.

ВЫБРАТЬ

FLUO

White opaline

КОД ПРОДУКТА

L860810

Вид светового потока



IP40/20




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции:	Mouette Mini
Код:	L860810
Цвет:	White opaline
Материал:	Painted aluminium, moulded polypropylene
Серии:	Design, Architectural
Окружающая среда:	Внутреннее
место контракта:	Гостеприимство Гостиницы, Гостеприимство Рестораны, Розничные магазины

РАЗМЕРЫ



ЦВЕТ



ОПТИКА

Вид светового потока:	Diffused
-----------------------	----------

РАЗМЕРЫ

Длина:	cm 96
Ширина:	cm 26.5
Диаметр базы:	cm 16.7
Максимальная высота от потолка:	cm 190
Вес:	kg 3.5
Ударопрочность:	N.D.
тест раскаленной проволокой:	750 °

ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

Категория:	FLUO
Количество:	2
Lbs:	TC-LEL(2G11)
Ватт:	36W
Цоколь:	2G11
Тип:	FSD
Световой поток (lm):	2900lm
Цветопередача:	85
Цветовая температура (K):	3000K
Продолжительность (h):	12000h

LUMINAIR

ПРА:	Electronic integrated
Watt:	72W
Напряжение:	220V-240V

