

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

### Parabola80\_square\_12W\_64°\_3000K\_White



#### ДИЗАЙН:

Artemide  
2010

#### МАТЕРИАЛЫ:

Aluminium

#### ОПИСАНИЕ:

•Light fixture with high-performance LED light sources. Ceiling installation. Composed by: frame, body, lens, fixing springs. Frame in injection mould of aluminium. Heat sink body in extruded aluminium. Lens in polycarbonate with 3 different versions of beam. Fixing springs in harmonic steel. White monochromatic LEDs available in 3 colour temperatures: Warm = 3000K Neutral = 4000K Electrical connection to the driver by means of a FEP-FEP cable and a terminal board. IP Rating IP40. Insulation class III. Technical features of light fixtures in compliance with EN60598-1. Installation must be carried out by specialized personnel. Carefully follow the instructions..

#### ВЫБРАТЬ

LED

White

#### КОД ПРОДУКТА

NL1907160K006

#### Вид светового потока

IP40

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

##### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции: Parabola80\_square\_12W\_64°\_3000K\_White

Код: NL1907160K006

Цвет: White

Материал: Aluminium

Серии: Architectural

Окружающая среда: Внутреннее

место контракта: Гостеприимство Гостиницы,  
Гостеприимство Рестораны, Розничные магазины, Офисы, Музеи & Выставки,  
Частные резиденции

##### РАЗМЕРЫ


Длина: см 7.5

Ширина: см 7.5

Глубина встройки: см 8.8

Форма отверстия: Квадратная форма

##### РАЗМЕРЫ



##### ЦВЕТ



##### ЛАМПЫ ВКЛЮЧЕНЫ В КОМПЛЕКТ

LED Категория: LED COB  
Ватт: 12W  
Световой поток (lm): 1336lm  
Типология: 1  
Цветовая температура (K): 3000K  
Класс: A

##### LUMINAIR

Watt: 12W

#### АКСЕССУАРЫ

No Image Available

No Image Available

No Image Available

ALIMENT. 20W 350mA (indip.)  
NL19033

ALIMENT. 25W DIMM 1/10V  
PUSH+CAV.SINC. NL62810

ALIMENTATORE 16.8W  
350/500/700MA DALI NL104210

